



fig 280 vlinderklep RVS316L clamp/clamp
1" - 4" clamp/clamp
huis : inox 316L
dichting EPDM (andere op aanvraag)
max. druk : 10 bar / max. temp. : +120°C
fig 284 dubbelwerkend pneumatisch
fig 285 enkelwerkend pneumatisch



fig 281 vlinderklep RVS304 draad/draad
1" - 4" draad/draad volgens DIN 11851
huis : inox 304
dichting EPDM (andere op aanvraag)
max. druk : 10 bar / max. temp. : +120°C
fig 286 dubbelwerkend pneumatisch
fig 287 enkelwerkend pneumatisch



fig 282 vlinderklep RVS304 las/draad
1" - 4" las/draad volgens DIN 11851
huis : inox 304
dichting EPDM (andere op aanvraag)
max. druk : 10 bar / max. temp. : +120°C
fig 288 dubbelwerkend pneumatisch
fig 289 enkelwerkend pneumatisch



fig 283 vlinderklep RVS304 las/las
1" - 4" las/las
huis : inox 304
dichting EPDM (andere op aanvraag)
max. druk : 10 bar / max. temp. : +120°C
fig 290 dubbelwerkend pneumatisch
fig 291 enkelwerkend pneumatisch



fig 294 terugslagklep RVS316L clamp/clamp
1" - 4" bsp clamp/clamp
huis : inox 316L
dichtingsring SILICONE
max. druk : 10 bar
max. temp. : +95°C
gepolierde uitvoering



fig 295 terugslagklep RVS304 las/las
1" - 4" bsp las/las
huis : inox 304
dichtingsring SILICONE
max. druk : 10 bar
max. temp. : +95°C
gepolierde uitvoering



fig 296 terugslagklep RVS304 las/las
1" - 4" las/draad volgens DIN 11851
huis : inox 304
dichtingsring SILICONE
max. druk : 10 bar
max. temp. : +95°C
gepolierde uitvoering



fig 277 dubbelwerkende pneumaat
fig 278 enkelwerkende pneumaat
huis : inox 304
werkdruk 5 bar
fig 279 bedieningsbox
mogelijkheden : - 1 of 2 eind-kontakten
- voorzien van 1 of 2 stuurventielen



fig 292 membraanafsluiter RVS316L
1/2" - 2" clamp/clamp
huis : inox 316L
membraan SILICONE
max. druk : 10 bar
max. temp. : +95°C
gepolierde uitvoering



fig 293 membraanafsluiter RVS316L
pneumatisch enkelwerkend NC
1/2" - 2" clamp/clamp
huis : inox 316L
membraan SILICONE
max. druk : 10 bar / max. temp. : +95°C
gepolierde uitvoering



fig 299 staalnamekraan RVS316L
1" - 1 1/2" clamp
huis : inox 316L
dichting SILICONE
max. druk 10 bar



fig 297 staalnamekraan RVS304
1/2" bsp
huis : inox 304
dichting PTFE
max. druk 10 bar



fig 197 kogelkraan PN25 RVS316
1/2" - 4" bsp clamp/clamp
huis : inox CF8M - 316
dichting PTFE (intergral dichtingen)
temp. : -25°C +180°C
voorzien van iso-5211 top-flens voor rechtstreekse montage



dubbel dienst kogelkranen PN16 RVS316
1/2" bsp
gereduceerde doorlaat
max. temp. : +100°C
fig 113 korte bsp schroefdraad
fig 114 lange bsp schroefdraad



fig 888 peilglaskraan boven RVS304
fig 889 peilglaskraan onder met aflat
1/2" bsp - slangpilaar 14 mm
huis : inox 304
dichting PTFE
max. druk 10 bar



fig 1020 kuis-bol RVS316L
1" - 6/4" - 2" bsp schroefdraad F