




**fig 300** schuifafsluiter messing  
max. druk 16 bar tot 2", 10 bar boven 2"

temp. : -10°C/+110°C  
1/4"- 4" bsp  
niet-stijgende spindel en handwiel  
**fig 301** : PN20 1/2" - 4" bsp  
**fig 300NPT** : 3/8" - 4" npt schroefdraad  
**fig 301NPT** : PN20 1/2" - 4" npt



**fig 302** schuifafsluiter brons  
max. druk 16 bar tot 2", 10 bar boven 2"

temp. : -10°C/+110°C  
1/4"- 4" bsp  
niet-stijgende spindel en handwiel



**fig 304** schuifafsluiter inox  
max. druk 16 bar bij 120°C  
max. druk 10 bar bij 180°C

temp. : -30°C/+180°C  
1/2" - 2" bsp  
niet-stijgende spindel en handwiel  
PTFE dichtingen  
**fig 304NPT** : 1/2" - 2" NPT



**fig 306** siroopkraan pn16  
1/2" - 2" : messing  
2" - 2 1/2" : gietijzer



**fig 330** schuifafsluiter PN10  
huis gietijzer GG25 - GJL-250  
messing afdichtingsring / inox spindel  
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger  
DN40 - DN300  
temp. : -10°C/+120°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4  
niet-stijgend handwiel en spindel



**fig 330P** schuifafsluiter PN10  
huis gietijzer GG25 - GJL-250  
bronzes dichting en spindel  
voorzien van standaarduiding  
DN40 - DN400  
temp. : -10°C/+120°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4  
niet-stijgend handwiel en spindel



**fig 334** schuifafsluiter PN16  
huis nodulair gietijzer GGG50 / epoxy coating  
EPDM rubber beklede schuif  
flenzen PN10/16  
DN40 - DN600  
temp. : -10°C/+110°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4  
niet-stijgend handwiel en spindel  
**fig 334NBR** : NBR rubber beklede schuif



**fig 331** snelsluit-schuifafsluiter PN10  
huis gietijzer GG25 - GJL-250  
messing afdichtingsring  
DN40 - DN300  
temp. : -10°C/+120°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4



**fig 340I** schuifafsluiter PN10  
huis gietijzer GG25 - GJL-250  
inox afdichtingsring / inox spindel  
max. druk 10 bar tot dn150 / 6 bar hoger  
DN40 - DN400  
temp. : -10°C/+120°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4  
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel  
**fig 342** : huis in nodulair gietijzer GGG50



**fig 370F4** schuifafsluiter PN10  
huis staal GS-C25  
inox dichting en spindel  
flenzen PN10  
DN40 - DN400  
temp. : -20°C/+425°C  
inbouw lengte DIN 3202 F4  
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel



**fig 370** schuifafsluiter PN16  
**fig 371** schuifafsluiter PN25  
**fig 372** schuifafsluiter PN40  
**fig 373** schuifafsluiter PN63  
**fig 374** schuifafsluiter PN100  
huis staal GS-C25 DN40 - DN400  
inbouw lengte DIN 3202 F5  
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel  
temp. : -20°C/+425°C



**fig 375** schuifafsluiter 150 lbs  
huis staal ASTM A216/WCB  
Trim F6  
flenzen volgen ANSI 150 LBS  
2" - 12"  
temp. : -10°C/+400°C


**fig 376** : 300 lbs



**fig 354** schuifafsluiter in inox PN10  
**fig 355** schuifafsluiter in inox PN16  
**fig 356** schuifafsluiter in inox PN25  
DN15 - DN600  
temp. : -30°C/+400°C  
niet-stijgend handwiel en stijgende spindel



**schuifafsluiters ansi 800 lbs**  
**fig 325** : staal 3/8"-2" npt schroefdraad  
**fig 325bsp** : staal 3/8"-2" bsp schroefdraad  
**fig 326** : staal 3/8"-2" SW laseinden  
max. 138 bar temp. : -20°C/+440°C  
**fig 327** : inox 316 3/8"-2" npt schroefdraad  
**fig 328** : inox 316 3/8"-2" SW laseinden  
max. 138 bar temp. : -30°C/+440°C



**kettingwielbediening**  
kettingwiel / ketting en kettinggeleider



**inbouwgarneer** voor fig 334  
verlengspindel  
PVC beschermingsbuis  
straatpot  
T-sleutel met haak