



fig 900 bronzen veiligheidsklep
3/8" - 2" bsp
huis : brons CC491K
teflon zitting
max. druk : 20 bar / temp. : -40°C/+180°C
insteldruk : 0,5 - 2,5 bar / 2,0 - 12 bar
12 - 20 bar



fig 901 bronzen overstopventiel
3/8" - 2" bsp
huis : brons CC491K / gesloten kap
teflon zitting
max. druk : 20 bar / temp. : -40°C/+180°C
insteldruk : 0,5 - 2,5 bar / 2,0 - 12 bar
12 - 20 bar



fig 902 inox overstopventiel
3/8" - 5/4" bsp
huis : inox 316 (CF8M) / gesloten kap
viton zitting
max. druk : 30 bar / temp. : -10°C/+200°C
insteldruk : 1,2 - 3,0 bar
2 - 12 bar



fig 1216 inox veiligheidsklep
1/2" tot 2" bsp of npt
huis : inox A351 CF3M / gesloten kap
viton- / teflon- of metaaldichtende zitting
druk : PN40 tot PN400
fig 1216C : met clamp-aansluiting
fig 1216B : flenzen PN10/40 ansi 150/300 lbs



fig 906 messing veiligheidsklep
1/4" - 2" bsp / vrije uitlaat
huis : messing CW614N
viton zitting
temp. : -10°C/+160°C
insteldruk : 0,5 - 12 bar (elke 0,5 bar)
bijzonder geschikt voor perslucht



fig 903 messing veiligheidsklep
1/4" - 2" bsp MM
huis : messing CW614N
viton zitting
temp. : -20°C/+160°C
insteldruk : 0,5 - 12 bar (elke 0,5 bar)
bijzonder geschikt voor vloeistoffen



fig 904 messing veiligheidsklep
1/2" - 2" bsp MM
huis : messing CW614N / met kleplicher
viton-teflon of kalrez zitting
temp. : -20°C/+200°C
insteldruk : 0,5 - 15 bar (elke 0,5 bar)
bijzonder geschikt voor stoom



fig 905 inox veiligheidsklep
3/8" - 2" bsp MM
huis : inox 316
teflon zitting
temp. : -10°C/+200°C
insteldruk : 0,5 - 12 bar (elke 0,5 bar)



fig 1400 geflensd veiligheidsventiel
DN15 tot DN500
huis : nod. gietzer/staal / open- of gesloten kap
max. druk PN16 tot PN100
fig 1400S uitvoering in inox
fig 1415 flenzen ansi 150/300/600/900 lbs
ansi 1500 / 2500 lbs



fig 1401 geflensd veiligheidsventiel PN16
DN20 tot DN150
huis : gietijzer GG20 / met kleplicher
gesloten kap / inox zitting
temp. : -10°C +200°C
min. afsteldruk 0,5 bar
bureau veritas marine/offshore gekeurd



fig 1402 geflensd veiligheidsventiel PN40
DN20 tot DN150
huis : nod.gietijzer GGG40 / met kleplicher
gesloten kap / inox zitting
temp. : -10°C +350°C
min. afsteldruk 0,5 bar
bureau veritas marine/offshore gekeurd



fig 910 messing veiligheidsklep
1/2" - 3/4" bsp
vooringesteld op : 2,5 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10 bar
centrale verwarming en sanitair



fig 911 messing veiligheidsklep
1/2" in - 3/4" uit bsp
max. temp. : +110°C
vooringesteld op : 3 of 6 bar
zonne-verwarminginstallaties
fig 915 : trechter in staal
250 x 100 mm 2" / 400 x 100 mm 2 1/2"



fig 912 bronzen veiligheidsklep
vooringesteld / voor CV en warm water
1/2" - 2" bsp
vooringesteld op : 3 / 4 / 5 / 7 / 10 bar