



RVS 316  
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens  
**fig 177** : PN63 1/4"-4" bsp  
**fig 178** : PN63 1/4"-4" BW  
**fig 177NPT** : PN63 1/4"-4" npt  
**fig 178SW** : PN63 1/4"-4" SW



RVS 316  
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens  
**fig 177T** : PN63/40 1/4"-4" bsp  
**fig 178T** : PN63/40 1/4"-4" BW  
**fig 178T SW** : PN63/40 1/4"-4" SW



staal  
**fig 167** : PN63/40 1/4"-4" bsp  
**fig 168** : PN63/40 1/4"-4" BW  
**fig 167NPT** : PN63/40 1/4"-4" npt  
**fig 168SW** : PN63/40 1/4"-4" SW



staal  
3-delig - volle doorlaat - iso 5211-top flens  
**fig 167T** : PN63/40 1/4"-4" bsp  
**fig 168T** : PN63/40 1/4"-4" BW  
**fig 168T SW** : PN63/40 1/4"-4" SW



RVS 316  
2-delig - volle doorlaat - PN63/16 - 180°C  
**fig 171** : volle doorlaat PN63/16 1/4"-4" bsp  
**fig 171G IT**:volle doorlaat PN63 1/4"-3" bsp  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



RVS 316  
2-delig - volle doorlaat - PN63 - 200°C  
**fig 171T HT** : PN63 1/4"-2" bsp



RVS 316 - FIRE SAFE  
3-delig volle doorlaat - PN140/100 - 220°C  
**fig 177T HT** : PN140/100 1/4"-2" bsp  
**fig 178T HT** : PN140/100 1/4"-2" BW  
**fig 177T HT NPT** : PN140/100 1/4"-2" npt  
**fig 178T HT SW** : PN140/100 1/4"-2" SW



staal - FIRE SAFE  
3-delig - volle doorlaat - PN140/100 - 220°C  
**fig 167T HT** : PN140/100 1/4"-2" bsp  
**fig 168T HT** : PN140/100 1/4"-2" BW  
**fig 167T HT NPT** : PN140/100 1/4"-2" npt  
**fig 178T HT SW** : PN140/100 1/4"-2" SW



RVS 316  
**fig 170** : gereduceerd PN40 1/4"-2" bsp  
**fig 171MF**: gereduceerd PN63/40 1/4"-2" bsp  
**fig 171MM**: gereduceerd PN63 3/8"-1" bsp  
**fig 171NPT**: volle doorl. PN63/40 1/4"-2" npt  
**fig 171SR** : veersluitend 1/4"-1" bsp




RVS 316  
volle doorlaat  
**fig 171SUN** : PN100/40 1/4"-2" bsp  
**fig 171SUN NPT** : PN100/40 1/4"-2" npt  
**fig 171 SUN MF** : PN100/40 1/4"-2" npt  
**fig 172** : PN420-PN210-PN100-PN64  
bsp-npt-BW-SW aansluitingen  
fire-safe



RVS 316  
volle doorlaat - iso 5211 montageflens  
**fig 171VEGA**  
1/4"-1" bsp : PN140  
1 1/4"-2" bsp : PN100  
2 1/2"-3" bsp : PN64  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



RVS 316  
2-delig - volle doorlaat - vleugelhendel  
**fig 171G BF** : PN63 1/4"-1" bsp FF  
**fig 171G BF MF** : PN63 1/4"-1" bsp MF  
**fig 171BF** : PN63/16 1/4"-1" bsp FF



RVS 316  
**fig 179** : PN420  
-20 +100°C  
1/8"-1 1/2" bsp (fig179npt met npt)  
voorzien van iso5211 getapte gaten voor  
montage automatisatie



RVS 316  
gereduceerde doorlaat  
**fig 186** : L-boring 1/4"-2 1/2" bsp  
**fig 187** : T-boring 1/4"-2 1/2" bsp  
hendel met grendel  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage



RVS 316  
volle doorlaat  
**fig 189L** : 1/2"-2" bsp L-boring  
**fig 189T** : 1/2"-2" bsp T-boring  
voorzien van iso 5211-top flens voor  
rechtstreekse montage  
**fig 188L** : 1/2"-2" bsp met hendelbediening  
**fig 188T** : 1/2"-2" bsp met hendelbediening



staal - hoge druk  
blokkogelkraan - gereduceerde boring  
**fig 133** : 3-weg / L-boring 1/4"-3/8" bsp PN400  
1/2"-1" PN350  
-10 +100°C  
**fig 169** : 2-weg / 1/4"-2" bsp PN500/315  
-10 +100°C