



**ALUMINIUM** pneumaat **dubbelwerkend**  
0°-90°  
MT15 k14 F05/07    MT45 k22 F07/10  
MT20 k17 F05/07    MT55 k27 F10/12  
MT25 k17 F05/07    MT65 k36 F10/14  
MT30 k17 F05/07    MT70 k46 F14/16  
MT35 k22 F07/10    MT75 k46 F16  
MT40 k22 F07/10

optie : 0°-120° / 0°-180°  
3 posities : 0°-90°-45°(instelbaar)  
0°-180°-90°(instelbaar)



**ALUMINIUM** pneumaat **enkelwerkend**  
0°-90°  
MTS15 k14 F05/07    MTS45 k22 F07/10  
MTS20 k17 F05/07    MTS55 k27 F10/12  
MTS25 k17 F05/07    MTS65 k36 F10/12  
MTS30 k17 F05/07    MTS70 k46 F14/16  
MTS35 k22 F07/10    MTS75 k46 F16  
MTS40 k22 F07/10

optie : 0°-180°  
3 posities : 0°-90°-45°(instelbaar)



**RVS 316** pneumaat  
0°-90°  
**dubbel- of enkelwerkend**  
ST/STS15 k14 F05/07    ST/STS45 k22 F07/10  
ST/STS20 k17 F05/07    ST/STS55 k27 F10/12  
ST/STS25 k17 F05/07    ST/STS65 k36 F10/12  
ST/STS30 k17 F05/07  
ST/STS35 k22 F07/10  
ST/STS40 k22 F07/10

optie : gepolijste uitvoering



**KUNSTSTOF** pneumaat  
**TECHNOPOLYMER**  
0°-90°  
**dubbelwerkende** pneumaat  
UT10 k11 F04  
  
**enkelwerkende** pneumaat  
UTS10 k11 F04



**box BE45**  
2 mechanische eindekoersschakelaars  
aluminium box / RVS 304 montagebeugel  
temp. : -20° +80°C  
max. 250VAC 3A / IP67  
**Ex II 3 D**



**box BE48**  
2 mechanische eindekoersschakelaars  
aluminium box / RVS 304 montagebeugel  
max. 250VAC 11A / IP67  
**Ex II 2 GD**  
ATEX EEXD IIC T6



**box BS48**  
2 proximity/naderingsschakelaars  
RVS 316 box / RVS 304 montagebeugel  
**Ex II 2 GD**  
**2 x P&F NJ2-V3-N Eexia ATEX II 2GD**  
aansluitingen : 2 x 1/2"npt



**box BE46**  
2 mechanische eindekoersschakelaars  
beugel voor montage op handbediende afsluiter  
temp. : -20° +80°C  
max. 250VAC 3A / IP67  
**box BS46** P&F : idem met  
naderingsschakelaars



**box BE47**  
2 mechanische eindekoersschakelaars  
beugel voor montage op wormwielkast  
  
temp. : -20° +80°C  
max. 250VAC 3A / IP67  
**box BS47** P&F : idem met  
naderingsschakelaars



**naderingsschakelaars P&F**  
NBN3-F31-E8-V1  
NCN3-F31-N4-V1  
NCN3-F31-N4-V18  
NBN3-F31K-E8-K  
NCN3-F31K-N4-K  
puck BT65



**uitschakelbare wormwielkast**  
voor noodhandbediening



**positioner 4-20 mA YT-1000R**  
electro-pneumatische positioner voor  
montage op dubbelwerkende pneumaat  
  
temp. : -20° +60°C  
ingangssignaal : 4- 20 mA  
**Ex dmb IIC ATEX II G**



**stuurventiel M551**  
ASCO  
  
monostabiel 3/2 - 5/2 stuurventiel  
  
12VDC -24V DC/AC - 48VAC - 230VAC



**stuurventiel EV51**  
MAX-AIR  
  
monostabiel 3/2 - 5/2 stuurventiel  
  
24VDC  
  
Ex dm II C T4/T5  
ATEX II 2 GD



**stuurventiel EV81**  
MAX-AIR  
  
monostabiel 3/2 - 5/2 stuurventiel  
  
24VDC  
  
Exm II C T5



**stuurventielen LUCIFER**  
  
monostabiel 3/2 - 5/2 stuurventiel  
  
24VDC/VAC - 230VAC  
  
341N31 : ATEX Eex II 2 GD Eex me T4  
Eex II 2 GD Eex md II C T4  
341N3190 : ATEX Eex II 3 G Eex nAC IIC T6  
  
341N01 : ATEX Eex II 3 G Eex nAC IIC T5