



**ALUMINIUM motor SA05**  
 0°-90° 50 Nm k14 F03/05/07  
 looptijd voor 90° : 17 sec.  
 6 W 230VAC / 24VDC/AC / 12 VDC  
 anti-condensatiweerstand : 5 W  
 inschakelduur : 70 % temp. -20° tot +70°C  
 voorzien van manuele bediening  
 voorzien van 2 extra eindschakelaars  
**SA05-X:** ATEX Ex II 2 G Eexd II B T4  
 zone 1 & 2



**ALUMINIUM motor SA05-PCU**  
 SA05 motor voorzien van **positioner**  
**4 - 20 mA** (0-10V / 2-10V / 0-20 mA)  
 6 W 230VAC / 24VDC



**ALUMINIUM motor SA05-RBP**  
 SA05 motor voorzien van **batterij**  
 6 W 230VAC



**ALUMINIUM motor SA03**  
 0°-90° 30 Nm k11 F03/04/05  
 looptijd voor 90° : 8 sec.  
 3 W 230VAC / 24VDC/AC  
 anti-condensatiweerstand : 3 W  
 inschakelduur : 50 % temp. -20° tot +70°C  
 voorzien van manuele bediening  
 voorzien van 2 extra eindschakelaars



**KUNSTSTOF motor S-serie** 0°-90°  
**S20** 20 Nm k14 F03/04/05  
 looptijd voor 90° : 10 sec.  
 spanning : **24V tot 240V** AC/DC  
 anti-condensatiweerstand : 3,5 W  
 inschakelduur : 75 % temp. -20° tot +70°C  
 voorzien van manuele bediening  
 voorzien van 2 extra eindschakelaars  
**S55** 55 Nm k17 F05/07  
 looptijd voor 90° : 14 sec.




**KUNSTSTOF motor** 0°-90°  
**H140** 85-240 VAC/DC 140 Nm k22 F07/F10  
**L140** 24 VAC/DC 140 Nm k22 F07/F10  
 looptijd voor 90° : 34 sec.  
 anti-condensatiweerstand : 3,5 W  
 inschakelduur : 75 % temp. -20° tot +70°C  
 voorzien van manuele bediening  
 voorzien van 2 extra eindschakelaars  
**H300** 85-240 VAC/DC 300 Nm k22 F07/F10  
**L300** 24 VAC/DC 300 Nm k22 F07/F10



**ALUMINIUM motor NA**  
 60 Nm tot 2500 Nm  
 230VAC - 3x400VAC  
 anti-condensatiweerstand : 20 W  
**ALUMINIUM motor SA05-RBP**  
 inschakelduur : 70 % temp. -20° tot +70°C  
 voorzien van manuele bediening  
 voorzien van 2 extra eindschakelaars  
**NB-X:** ATEX Ex II 2 G Eexd II B T4  
 zone 1 & 2



**ALUMINIUM motor SR**  
 50 Nm tot 300 Nm  
 230VAC  
 anti-condensatiweerstand : 20 W  
 looptijd voor 90° : 8 sec.  
**VEERTERUGBRENGING**  
 anti-condensatiweerstand : 3 W  
 inschakelduur : 50 % temp. -20° tot +70°C  
**SR-X:** ATEX Ex II 2 G Eexd II B T4  
 zone 1 & 2



RVS koppel- en brugstukken **ISO 5211**  
**F03** : 36 mm  
**F04** : 42 mm  
**F05** : 50 mm  
**F07** : 70 mm  
**F10** : 102 mm  
**F12** : 125 mm  
**F14** : 140 mm  
**F16** : 165 mm  
**F25** : 254 mm



**verloopvierkant**  
 11 x 9 mm  
 14 x 9 mm  
 14 x 11 mm  
 17 x 11 mm  
 17 x 14 mm  
 22 x 11 mm  
 22 x 14 mm  
 22 x 17 mm  
 27 x 22 mm  
 36 x 27 mm  
 46 x 36 mm



**montageplaat** voor stuurventiel 5/2 - 3/2  
 NAMUR naar 2 x 1/4"  
**NB2**



**montageplaat** voor stuurventiel 5/2 - 3/2  
 NAMUR naar 2 x 1/4"  
**NB1**



**snelheidsregelplaten**  
 in- en uitgaande slag afzonderlijk in snelheid  
 regelen  
**NF2** : voor dubbelwerkende pneumaten  
**NF3** : voor enkelwerkende pneumaten



**breather bloc / snelontluchting**  
 door het snel ontluchten van de pneumaat  
 wordt de open- of sluittijd kleiner



**BY-PASS blok**  
 ontlucht de pneumaat zonder de  
 luchttoevoer af te sluiten (te gebruiken met  
 een uitschakelbare wormwielkast)  
**AIR-LOCK blok**  
 blokkeert de luchttoevoer naar de pneumaat  
 te gebruiken bij onderhoudswerken



**filter/geluidsdemper  
 filter/regelaar**  
 1/4" - 1/8"