



**fig 531II** klepafsluiter RVS pn16  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
1/2" - 2" bsp  
huis en pneumaat : RVS 316  
PTFE klepafdichting  
stuurdruk pneumaat : 3 - 10 bar  
temp. : -25°C/+180°C  
**meestroomsluitende pneumaat**  
**fig 531II NPT** : 1/2" - 2" npt



**fig 531II BOX** klepafsluiter RVS pn16  
voorzien van box met 2 mechanische  
eindeelopschakelaars  
aluminium box IP40



**fig 536II** klepafsluiter RVS pn16  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
1/2" - 2" bsp  
huis en pneumaat : RVS 316  
PTFE klepafdichting  
stuurdruk pneumaat : 3 - 10 bar  
temp. : -25°C/+180°C  
**tegenstroomsluitende pneumaat**



**fig 531I** klepafsluiter RVS pn16  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
1/2" - 2" bsp  
huis : RVS 316 / pneumaat : polyamide  
PTFE klepafdichting  
stuurdruk pneumaat : 3 - 10 bar  
temp. : -25°C/+180°C  
**meestroomsluitende pneumaat**



**fig 536** klepafsluiter RVS pn16  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
**fig 534** klepafsluiter RVS pn16  
pneum. enkelwerkend **normaal open**  
1/2" - 2" bsp  
temp. : -10°C/+180°C  
**tegenstroomsluitende pneumaat**



**fig 537** klepafsluiter RVS pn16 geflensd  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
DN 15 - DN 50  
huis : RVS 316 / pneumaat : polyamide  
PTFE klepafdichting  
stuurdruk pneumaat : 3 - 8 bar  
temp. : -10°C/+180°C  
**tegenstroomsluitende pneumaat**



**fig 535** klepafsluiter gietijzer PN16  
DN 15 - DN100  
huis : nodulair gietijzer GGG40  
PTFE/grafiet parabolische zitting  
temp. : -10°C/+200°C - stoom tot 12 bar/192°C  
enkelwerkende pneumaat NC  
stuurdruk pneumaat : 6 - 10 bar



**fig 532** pneumatische klepafsluiter PN16  
DN 20 - DN 100  
huis : gietijzer  
RVS binnenwerk  
temp. : -10°C/+250°C  
enkelwerkende pneumaat NC  
**fig 532R** : PN16 met positioner 4-20 mA  
**fig 538** : met flenzen 150 lbs  
**fig 538R** : met flenzen 150 lbs en positioner



**fig 530** klepafsluiter inox pn16  
3/8" - 2" bsp  
pneum. enkelwerkend **normaal gesloten**  
RVS 304 huis  
EPDM afdichting  
NAMUR pneumatische aansluiting VDI/VE  
temp. : -20°C/+150°C  
stuurdruk pneumaat : 4 - 8 bar  
**fig 530NPT** 3/8" - 2" NPT



**fig 473** balgafsluiter PN25/16  
DN 15 - DN 200  
huis : nodulair gietijzer GGG40  
RVS spindel, klep, balg en zitting  
temp. : -10°C/+350°C - stoom max. 10 bar  
DN 15 - DN 50 : PN25  
DN 65 - DN 200 : PN16



**fig 440** snelsluit-klepafsluiter PN16  
**noodafsluiter**  
DN 15 - DN 200  
huis : nodulair gietijzer GGG40  
RVS spindel, klep, balg en zitting  
temp. : -10°C/+350°C



**fig 485** balgafsluiter PN40  
DN 15 - DN 200  
huis : staal A216/CWB  
RVS spindel, klep, balg en zitting  
temp. : -20°C/+400°C