



fig 522 naaldventiel RVS PN420
1/4" - 1" bsp
ANSI 6000 lbs
huis : RVS 316
teflon spindelafdichting

temp. : -54°C/+250°C
fig 524 MF 1/4" - 1" bsp
fig 522NPT : 1/4" - 1" NPT



fig 523 naaldventiel RVS PN210
1/4" - 2" bsp
ANSI 3000 lbs
huis : RVS 316
teflon spindelafdichting

temp. : -20°C/+250°C

fig 523NPT : 1/4" - 2" NPT



fig 521 naaldventiel staal PN210
1/4" - 1" bsp
ANSI 3000 lbs
huis : staal A105
teflon spindelafdichting
naald : RVS 316
temp. : -20°C/+250°C

fig 521NPT : 1/4" - 1" NPT



fig 520 naaldventiel brons PN25
1/4" - 3/4" bsp

huis : brons
PTFE klepafdichting
naald - bonnet en zitting : messing
temp. : -10°C/+180°C
max. druk 25 bar



fig 525 naaldventiel RVS PN420 MF
1/4" en 1/2" bsp
ANSI 6000 lbs
huis : RVS 316
teflon spindelafdichting
voorzien van aflaatopening
temp. : -54°C/+250°C
geschikt als manometerkraan



naaldventiel staal PN210
A105/F6 smeedstaal
1/4" - 1"
ANSI 3000 lbs
grafiet spindelafdichting / naald : inox 316
temp. : -20°C/+250°C
fig 526 bsp draadaansluiting
fig 527 npt draadaansluiting
fig 528 SW laseinden



fig 686 mofafsluiter aluminium
DN 40 - DN 200
huis : aluminium
mof : natuurrubber
flenzen volgens PN10
max. werkdruk 6 bar
stuurdruk : = werkdruk + 2 bar
temp. : max. +80°C
voedingsgeschikte rubber op aanvraag



fig 685 mofafsluiter aluminium
1/2" - 2" bsp
huis : aluminium / aansluitingen : POM
mof : natuurrubber
max. werkdruk 6 bar
stuurdruk : = werkdruk + 2 bar
temp. : max. +80°C
voedingsgeschikte rubber op aanvraag



fig 687 mofafsluiter PVC
3/4" - 2" bsp
huis en aansluiting PVC
mof : natuurrubber
max. werkdruk 5 bar
stuurdruk : = werkdruk + 1,5 bar
temp. : -30°C +60°C
1/4" bsp persluchtaansluiting



aansluitset mofafsluiter
samengesteld uit :
- perslucht filter/drukregelaar
- magneetventiel 3/2 : 24VDC/24VAC/230VAC



perslucht apparatuur
fig 540 drukregelaar 1/4" bsp

fig 541 drukregelaar 1/4" - 1" bsp
voorzien van manometer



perslucht apparatuur
fig 542 filter 40 micron 1/4" - 1" bsp

fig 543 olienevelaar 1/4" - 1" bsp



perslucht apparatuur - combinaties
fig 544 filter/drukregelaar met manometer
1/4" - 1" bsp

fig 545 olienevelaar/filter-drukregelaar met manometer
1/4" - 1" bsp



perslucht apparatuur - combinaties
fig 546 filter/olienevelaar/drukregelaar met manometer
filter 40 micron
1/4" - 1" bsp

temp. : 0°C/+50°C
aluminium huis
klokken in polycarbonaat / bescherming in glasvezel/nylon