



**fig 500** membranaafsluiter  
1/2" - 2" bsp  
huis : gietijzer / standaarduiding  
membraan : natuurrubber of EPDM  
temp. : +10°C +90°C (tot +150°C op aanvraag)  
max. druk 10 bar



**fig 516** membranaafsluiter  
DN15 tot DN200  
huis : gietijzer / standaarduiding  
membraan : natuurrubber of EPDM  
temp. : +10°C +90°C (tot +150°C op aanvraag)  
max. druk 10 bar



**fig 502** membranaafsluiter  
20 mm tot 110 mm lijmeinden  
**fig 502bsp** membranaafsluiter  
1/2" - 4" bsp  
temp. : +0°C +60°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PVC-U**  
membraan en dichtingen : **EPDM**



**fig 503** membranaafsluiter  
20 mm tot 110 mm lijmeinden  
**fig 503bsp** membranaafsluiter  
1/2" - 4" bsp  
temp. : +0°C +60°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PVC-U**  
membraan : **PTFE** / dichtingen : **viton**

**fig 501** idem met rechte doorgang

**fig 517** idem met rechte doorgang



**fig 504** membranaafsluiter  
20 mm tot 110 mm lijmeinden  
**fig 504bsp** membranaafsluiter  
1/2" - 4" bsp  
temp. : +0°C +80°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PP**  
membraan en dichtingen : **EPDM**



**fig 505** membranaafsluiter  
20 mm tot 110 mm lijmeinden  
**fig 505bsp** membranaafsluiter  
1/2" - 4" bsp  
temp. : +0°C +80°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PP**  
membraan : **PTFE** / dichtingen : **viton**



membranaafsluiter **pneumatisch**  
20 mm tot 40 mm lijmeinden  
**fig 510** normaal gesloten  
**fig 512** normaal open  
temp. : +0°C +60°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PVC-U**  
membraan en dichtingen : **EPDM**



membranaafsluiter **pneumatisch**  
20 mm tot 40 mm lijmeinden  
**fig 511** normaal gesloten  
**fig 513** normaal open  
temp. : +0°C +60°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PVC-U**  
membraan : **PTFE** / dichtingen : **viton**



membranaafsluiter **pneumatisch**  
20 mm tot 40 mm lijmeinden  
**fig 514** normaal gesloten  
temp. : +0°C +80°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PP**  
membraan en dichtingen : **EPDM**



membranaafsluiter **pneumatisch**  
20 mm tot 40 mm lijmeinden  
**fig 515** normaal gesloten  
temp. : +0°C +80°C  
max. druk 10 bar  
huis : **PP**  
membraan : **PTFE** / dichtingen : **viton**



**fig 292** membranaafsluiter  
clampaansluiting 1/2" tot 2"  
huis : **RVS316L** gepolijst  
membraan : **silicone**  
temp. : +10°C +95°C  
max. druk 10 bar



**fig 293** membranaafsluiter **pneumatisch**  
clampaansluiting 1/2" tot 2"  
huis : **RVS316L** gepolijst  
membraan : **silicone**  
temp. : +10°C +95°C  
max. druk 10 bar  
pneumatisch normaal gesloten



**fig 516** box met eindschakelaars  
2 mechanische eindschakelaars  
geschikt voor fig 510 tot fig 515  
temp. : +0°C +60°C