



GUILLEMIN
slangtule met grendel
diam. 20 mm tot diam. 152 mm
werkdruk max. 16 bar
aluminium met witte NBR dichting
RVS 316 met viton dichting



GUILLEMIN
M-schroefdraad 3/4" tot 4"
met of zonder grendel
werkdruk max. 16 bar
aluminium met witte NBR dichting
RVS 316 met viton dichting




GUILLEMIN
F-schroefdraad 3/4" tot 4"
met of zonder grendel
werkdruk max. 16 bar
aluminium met witte NBR dichting
RVS 316 met viton dichting



GUILLEMIN
stop met grendel
werkdruk max. 16 bar
aluminium met witte NBR dichting
RVS 316 met viton dichting



STORZ
slangtule
diam. 25 mm tot diam. 150 mm
nok : 44 - 52 - 66 - 81 - 105 - 115 - 133 - 160
aluminium met NBR dichting



STORZ
M-schroefdraad 1" tot 6"
nok : 44 - 52 - 66 - 81 - 105 - 115 - 133 - 160
werkdruk max. 16 bar
aluminium met NBR dichting



STORZ
F-schroefdraad 1" tot 6"
nok : 44 - 52 - 66 - 81 - 105 - 115 - 133 - 160
werkdruk max. 16 bar
aluminium met NBR dichting



STORZ
stop met ketting
nok : 44 - 52 - 66 - 81 - 105 - 115 - 133 - 160
werkdruk max. 16 bar
aluminium met NBR dichting



CAM-LOCK
ALUMINIUM
NBR dichting temp. -10°C +60°C
RVS 316 (CF8M)
NBR dichting temp. -10°C +60°C
MESSING
NBR dichting temp. -10°C +60°C

OPTIE :dichtingen in EPDM
VITON
PTFE + VITON



CAM-LOCK
KOPPELING F
1/2" tot 4" bsp binnendraad



CAM-LOCK
KOPPELING B
1/2" tot 4" bsp buitendraad



CAM-LOCK
SLANGTULE KOPPELING C



CAM-LOCK
CAP KOPPELING DC
STOP ADAPTER DP



CAM-LOCK
ADAPTER A
1/2" tot 4" bsp binnendraad



CAM-LOCK
ADAPTER F
1/2" tot 4" bsp buitendraad



CAM-LOCK
SLANGTULE ADAPTER E