



Weyn-Lauwers N.V.


Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

LUCHTSLANG POLYFLEX



Levensmiddelenbestendige persluchtlang

Opdruk:  Polyflex Reg. EU 10/2011 - afmeting - PN ..
bar

Norm:	EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Cat. A, EU 10/2011 Cat. B, EU 10/2011 Cat. C, EU 1935/2004, LFGB	Uitv. binnenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-20 °C	Kleur binnenwand:	Transparant
Max. temperatuur:	+60 °C	Materiaal buitenwand:	PVC
Materiaal binnenwand:	PVC	Buitenwand:	Glad
		Kleur buitenwand:	Transparant
		Inlagen:	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)	Bestel ref.
4200005011	5,0	3,0	11,0	20,0	0,100	50	801031
4200006012	6,0	3,0	12,0	20,0	0,110	50	801032
4200008014	8,0	3,0	14,0	20,0	0,135	50	801033
4200009015	9,0	3,0	15,0	20,0	0,145	50	801034
4200010016	10,0	3,0	16,0	20,0	0,155	50	801035
4200012021	12,0	4,5	21,0	15,0	0,295	50	801036
4200013019	13,0	3,0	19,0	15,0	0,190	50	801037
4200013020	13,0	3,5	20,0	15,0	0,230	50	801038
4200015021	15,0	3,0	21,0	15,0	0,215	50	801039
4200016024	16,0	4,0	24,0	10,0	0,275	50	801040
4200019027	19,0	4,0	27,0	10,0	0,370	50	801041
4200025034	25,0	4,5	34,0	10,0	0,470	50	801042
4200030038	30,0	4,0	38,0	10,0	0,550	50	801043
4200032042	32,0	5,0	42,0	10,0	0,740	50	801044
4200038048	38,0	5,0	48,0	10,0	0,860	50	801045
4200050060	51,0	6,5	64,0	7,0	1,390	25	801046

Toepassing:

Soepele en zeer duurzame PVC slang die door het unieke productieproces een optimale hechting heeft wat mogelijke lekkages tot een minimum reduceert. Doordat de inlagen optimaal gepositioneerd zijn in de slang tordeert de slang niet. Slang is beperkt chemicaliënbestendig en geproduceerd uit een gifvrije PVC kwaliteit. Geschikt voor diverse perslucht machines, gereedschappen en voor transport van diverse vloeistoffen of vloeibare levensmiddelen.