



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## WATERSLANG rubber CALORFORM



### Waterslang

geschikt voor zout en heet water.

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	20 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+95 °C
Temperatuurpiek:	+110 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω
Materiaal binnenwand:	EPDM

Uitv. binnenwand:	Geëxtrudeerd
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Lengtestrepen:	4 gele lengtestrepen
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)	Bestel ref.
3126010000	10,0	3,5	17,0	65	0,210	40	<a href="#">350001</a>
3126013000	13,0	3,5	20,0	80	0,260	40	<a href="#">350002</a>
3126016000	16,0	3,5	23,0	100	0,320	40	<a href="#">350003</a>
3126019000	19,0	4,0	27,0	120	0,430	40	<a href="#">350004</a>
3126025000	25,0	4,5	34,0	150	0,670	40	<a href="#">350005</a>

### Toepassing:

Zeer flexibele, knikvaste industriewater slang. Deze slang wordt toegepast daar waar behoefte is aan een hoogwaardige product kwaliteit die de eisen van een reguliere waterslang overstijgt qua temperatuur, en/of slijtvastheid. Slang wordt onder andere ingezet op bouwplaatsen, voor diverse industriële toepassingen en in de scheepvaart. Tevens kan de slang als luchtslang ingezet worden. Let hier wel op dat er rekening gehouden wordt met de viervoudige zekerheid 4:1 voor persluchttoepassingen. Slang is beperkt chemicaliënbestendig.