



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

WATERSLANG rubber TRIX ROTSTRAHL



Waterslang

voor zout en heet water. Knik- en slijtvast.

Opdruk: ContiTech Trix Rotstrahl®DN.. PN .. bar Made in Germany

Norm:	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+100 °C
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Geëxtrudeerd
Kleur binnenwand:	Zwart

Materiaal buitenwand:	EPDM
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Lengtestrepen:	6 rode lengtestrepen
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Buitenwand	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3025013000	13,0	3,0	19,0	20	60	50	Glad	0,245	40
3025016000	16,0	3,5	23,0	20	60	60	Glad	0,330	40
3025019000	19,0	4,0	27,0	20	60	65	Glad	0,435	40
3025025000	25,0	4,5	34,0	20	60	110	Glad	0,580	40
3025032000	32,0	5,5	43,0	15	45	170	Doekafdruk	0,890	40
3025038000	38,0	6,0	50,0	15	45	200	Doekafdruk	1,100	40
3025050000	50,0	7,0	64,0	10	30	300	Doekafdruk	1,565	40

Toepassing:

Zeer flexibele robuuste waterslang die ingezet wordt door bedrijven in de industrie, landbouw, infra en in de tuinbouw. Tevens geschikt voor legio andere zware toepassingen. De ideale slang voor reiniging en irrigatie, voor vullen, sproeien, spoelen en ledigen.