



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## LUCHTSLANG PVC SUPER AIR



### Kunststof perslucht slang

Opdruk:  Super Air PN 20 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk bij 20°C:	20,0 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-20 °C
Max. temperatuur:	+60 °C
Materiaal binnenwand:	PVC
Uitv. binnenwand:	Glad

Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	PVC
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Beige
Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Inlagen:	Polyester inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)	Bestel ref.
4210006000	6,0	2,5	11,0	50	0,090	50	<a href="#">350013</a>
4210008000	8,0	2,5	13,0	60	0,115	50	<a href="#">350015</a>
4210010000	10,0	2,75	15,5	75	0,150	50	<a href="#">350017</a>
4210013000	13,0	3,0	19,0	100	0,200	50	<a href="#">350021</a>
4210016000	16,0	3,5	23,0	120	0,295	50	<a href="#">350022</a>
4210019000	19,0	3,75	26,5	140	0,365	50	<a href="#">350023</a>
4210025000	25,0	4,25	33,5	180	0,530	50	<a href="#">350024</a>

#### Toepassing:

Flexibele lichtgewicht PVC slang, weer- en verouderingsbestendig. Geschikt voor diverse water en persluchttoepassingen in de industrie, bouw en landbouw. Tevens inzetbaar voor doorvoer van pesticide bestrijdingsmiddelen.