



**Weyn-Lauwers** N.V.


Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## SLIJTVASTE SLANG Platoprolbare cementslang SILOFLAT



Platoprolbare cementslang

Opdruk: 

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (voorheen DIN 53516)	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	4 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Min. temperatuur:	-30 °C	Materiaal buitenwand:	SBR/NR
Max. temperatuur:	+85 °C	Buitenwand:	Doekafdruk
Materiaal binnenwand:	NR	Kleur buitenwand:	Zwart
Slijtvastheid binnenwand:	100 mm <sup>3</sup>	Inlagen:	2 static wires, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3540075000	76,0	4,5	85,0	1,420	40
3540100000	102,0	6,0	114,0	2,460	40

### Toepassing:

Geschikt voor cement, kalkpoeder, veevoeder en andere abrasieve materialen. Wordt o.a. gebruikt voor betonsilo's, slang is geschikt voor druktoepassing.