



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## SLIJTVASTE SLANG levensmiddelen zuig- persslang SILOCORD / ALIM / SP



### Slijtvaste en levensmiddelen bestendige zuig-/persslang

met licht gekleurde binnenwand.

Opdruk:  Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Norm:	BfR XXI:2002 (cat. 4), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600), ISO 4649 (voorheen DIN 53516)	Max. reinigingsduur met stoom:	30 minuten drukloos
Werkdruk:	8 bar	Materiaal binnenwand:	NR
Barstdruk:	24 bar	Slijtvastheid binnenwand:	100 mm <sup>3</sup>
Vacuüm:	0,90 bar	Uitv. binnenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-35 °C	Kleur binnenwand:	Wit
Max. temperatuur:	+80 °C	Materiaal buitenwand:	SBR
Max. temperatuur stoomreiniging:	+130 °C	Buitenwand:	Doekafdruk
		Kleur buitenwand:	Zwart
		Inlagen:	2 static wires, Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3565075000	75,0	9,0	93,0	350	3,370	40
3565100000	100,0	10,0	120,0	500	5,150	20

#### Toepassing:

Zeer slijtvaste en flexibele silo slang met stalen spiraal die ingezet kan worden voor het vullen en lossen van silo's en silo vrachtwagens, geschikt voor zeer abrasieve droge materialen zoals granen, suiker, poeder, veevoeders, pvc-granulaten en diverse andere droge voedingsmiddelen. Slang heeft door zijn witte binnenwand isolerende eigenschappen waardoor statische elektriciteit opgebouwd wordt. Hierdoor dienen de static-wires altijd verbonden te worden. Wij hebben er om veiligheidsredenen voor gekozen deze slang te voorzien van twee kruiselings gevlochten static-wires waardoor er een zeer goede geleiding van statische elektriciteit plaats vindt.

#### Opmerking:

- Bij montage static wires doorverbinden