



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

**WATERSLANG  
PVC  
INDUFORM/RL**



### Waterslang

voor middelzware toepassingen.

Opdruk:  Induform®/RL PN 12 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Zwart
Werkdruk bij 20°C:	12,0 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Barstdruk:	36 bar	Buitenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-20 °C	Kleur buitenwand:	Rood
Max. temperatuur:	+60 °C	Lengtestrepen:	1 gele lengtestreep
Materiaal binnenwand:	PVC	Inlagen:	Polyester inlagen
Uitv. binnenwand:	Glad		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4130013000	13,0	3,0	19,0	80	0,205	40
4130019000	19,0	3,5	26,0	110	0,340	40
4130025000	25,0	4,0	33,0	150	0,500	40

### Toepassing:

Hoogwaardige gladde waterslang die zich kenmerkt door de sterke kruiselings gevlochten inlagen en een productieproces waarbij met hitte de binnen- en buitenwand met elkaar verbonden worden wat een veel betere hechting biedt dan veel verlijmde alternatieven. Slang kan toegepast worden als watertoevoerslang op bouwplaatsen in de industrie, scheepvaart, en andere locaties waar hoge kwaliteitseisen aan een waterslang worden gesteld.