



Weyn-Lauwers N.V.


Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

BRANDWEERSLANG plat oprolbaar PYROFLAT



Plat oprolbare brandweerslang
met hoge treksterkte en volledig plat oprolbaar.

Opdruk:  Pyroflat®

Norm:	EN ISO 1307:2008	Materiaal buitenwand:	Polyurethaan coating
Min. temperatuur:	-40 °C	Kleur buitenwand:	Rood
Max. temperatuur:	+80 °C	Resistentie buitenwand:	Slijtvast, UV bestendig
Materiaal binnenwand:	EPDM	Inlagen:	2-voudig gedraaide polyester inlagen
Kleur binnenwand:	Zwart		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Plat gemeten (mm)	WD bij 20°C (bar)	BD (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4022038000	38,0	1,6	41,2	60	20,0	50	0,185	20/30/50
4022050000	52,0	1,8	55,6	82	20,0	50	0,260	20/30/50/100
4022063000	65,0	1,8	68,6	100	20,0	50	0,310	20/50/100
4022075000	75,0	1,8	78,6	118	20,0	50	0,400	20/30/50/100
4022100000	102,0	2,2	106,4	160	12,0	30	0,640	20/30/50/100

Toepassing:

Hoogwaardige textiel omvlochten plat oprolbare zeer flexibele lichtgewicht water toe- en afvoerslang die veelvuldig toegepast wordt bij brandbestrijding, beregening in land- en tuinbouw, scheepvaart, rampenbestrijding, defensie en legio andere industriële toepassingen. Slang is uitermate slijtvast door de cover die met een speciale slijtvaste coating behandeld is. Binnenwand is zeewaterbestendig en resistent tegen diverse chemicaliën.