



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PVC SLANG plat oprolbaar EUROLON



Plat oprolbare PVC waterslang

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Blauw
Min. temperatuur:	-20 °C	Materiaal buitenwand:	PVC
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Blauw
Materiaal binnenwand:	PVC		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Plat gemeten (mm)	WD bij 20°C (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4010025000	25,0	2,0	29,0	39	7,0	0,180	50
4010032000	32,0	2,0	36,0	50	7,0	0,210	100
4010038000	38,0	2,0	42,0	60	7,0	0,240	100
4010050000	51,0	2,0	55,0	82	7,0	0,350	100
4010063000	63,0	2,0	67,0	99	7,0	0,450	100
4010075000	76,0	2,0	80,0	118	6,0	0,610	100
4010100000	102,0	2,0	106,0	160	6,0	0,920	100
4010125000	127,0	2,0	131,0	196	6,0	1,150	50
4010150000	152,0	2,0	156,0	239	6,0	1,570	50
4010200000	203,0	2,0	207,0	319	4,0	2,150	50

Toepassing:

Hoogwaardige platoprolbare water toe- en afvoerslang, te gebruiken als beregeningslang in land- en tuinbouw. Tevens geschikt voor waterbehandeling op bouwplaatsen en in de industrie. Slang is uniek door zijn geavanceerde productiemethodiek (eenweg extrusie) waarbij de inlagen in het materiaal verwerkt worden tijdens het extrusieproces. De slang bestaat uit een geheel en is daardoor minder gevoelig voor mechanische beschadigingen en worden lekkages tot een minimum gereduceerd. Slang onderscheidt zich hierdoor kwalitatief t.o.v. diverse andere producten die op de markt verkrijgbaar zijn en uit een afzonderlijk geëxtrudeerde binnen- en buitenwand bestaan.