



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

RUBBER ZUIGSLANG met MANCHETTEN DELTAFLX



Rubber zuigslang met spiraalvrije manchetten
zeer flexibel door de gegolfde buitenwand.

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	3 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Vacuüm:	0,90 bar	Materiaal buitenwand:	SBR
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Doekafdruk, Gegolfd
Max. temperatuur:	+85 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Materiaal binnenwand:	SBR	Inlagen:	Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3600050200	50,0	5,0	60,0	175	1,420	2
3600050300	50,0	5,0	60,0	175	1,420	3
3600050500	50,0	5,0	60,0	175	1,420	5
3600050600	50,0	5,0	60,0	175	1,420	6
3600075200	76,0	6,0	88,0	266	2,180	2
3600075300	76,0	6,0	88,0	266	2,180	3
3600075400	76,0	6,0	88,0	266	2,180	4
3600075500	76,0	6,0	88,0	266	2,180	5
3600075600	76,0	6,0	88,0	266	2,180	6
3600100200	102,0	7,0	116,0	357	3,390	2
3600100300	102,0	7,0	116,0	357	3,390	3
3600100400	102,0	7,0	116,0	357	3,390	4
3600100500	102,0	7,0	116,0	357	3,390	5
3600100600	102,0	7,0	116,0	357	3,390	6
3600110300	110,0	7,0	124,0	385	3,830	3
3600110490	110,0	7,0	124,0	385	3,830	4,9
3600125300	127,0	8,0	143,0	450	5,130	3
3600125500	127,0	8,0	143,0	450	5,130	5
3600125600	127,0	8,0	143,0	450	5,130	6
3600150300	152,0	9,0	170,0	532	6,830	3
3600150400	152,0	9,0	170,0	532	6,830	4
3600150500	152,0	9,0	170,0	532	6,830	5
3600150600	152,0	9,0	170,0	532	6,830	6
3600200200	203,0	11,0	225,0	720	11,820	2
3600200300	203,0	11,0	225,0	720	11,820	3
3600200400	203,0	11,0	225,0	720	11,820	4
3600200500	203,0	11,0	225,0	720	11,820	5
3600200600	203,0	11,0	225,0	720	11,820	6

Toepassing:

Geschikt voor (industrie) water en gier, veelvuldig toegepast in diverse landbouwapplicaties. Beperkt loog- en zuurbestendig.