



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG RUBBER HEDUFLEX/GRECATO



Rubber zuig-/persslang voorzien van "grieks" profiel

voor (vuil) water en gier, beperkt loog- en zuurbestendig.

Opdruk:  Heduflex®/Grecato S/D PN 6 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	6 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	18 bar	Materiaal buitenwand:	SBR
Vacuüm:	0,90 bar	Buitenwand:	Doekafdruk, Grieks profiel
Min. temperatuur:	-30 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+85 °C	Inlagen:	Stalen spiraal, Textielinlagen
Materiaal binnenwand:	SBR		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3641075000	76,0	7,0	90,0	228	2,420	40
3641100000	102,0	7,5	117,0	306	3,870	40
3641125000	127,0	8,0	143,0	445	4,980	20
3641150000	152,0	8,0	168,0	608	6,020	20
3641200000	203,0	10,5	224,0	812	10,430	4/6

Toepassing:

Zeer hoogwaardige extra flexibele rubber slang. Geschikt voor (industrie) water en gier. Beperkt loog en zuurbestendig. Wordt veel gebruikt voor industriële, landbouw, machinebouw, bouw, infra en tuinbouwtoepassingen. Slang is door het speciale "Griekse" profiel zeer flexibel en wordt daardoor veel ingezet op plekken waar een zeer kleine buigradius gewenst is.

Opmerking:

- DN 203 met spiraalvrije manchetten