



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## MARITIEME SLANG KOELWATERSLANG TUBIMAR/LLOYDS



### Koelwaterslang voor scheepsmotoren

Opdruk: Scamo/SP® Marine wet exhaust LLOYD'S Register nr. 96/00127(E4) RINA nr. DIP061008CS - 20/03/08 - SAE J 2006:03 R2 - ISO 13363:04 Type 2 CLASS B - (Ø kwartaal / jaar)

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 13363:04 type 2 class B, Lloyd's register nr. 96/00127 (E4), RINA nr. DIP061008CS 20/03/08, SAE J 2006:03	Max. temperatuur:	+100 °C
Werkdruk:	3 bar	Uitv. binnenwand:	Glad, koelwater en zeewaterbestendig
Vacuüm:	0,80 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Doekafdruk, Gegolfd
		Kleur buitenwand:	Zwart
		Inlagen:	Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3737040000	40,0	50,0	80	0,900	20
3737045000	45,0	57,0	90	1,000	20
3737050000	51,0	63,0	100	1,100	20
3737060000	60,0	71,0	120	1,500	20
3737075000	76,0	90,5	150	2,100	20
3737090000	90,0	104,0	180	2,650	20
3737100000	102,0	119,0	200	3,050	20
3737125000	127,0	143,0	250	3,600	20

#### Toepassing:

Zeer flexibele uitlaatslang. Tevens geschikt voor de koeling van warmtewisselaars op plezierjachten tot 24m.