



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

MARITIEME SLANG
TANKCLEANING SLANG
INDUCORD/TC



Tankcleaning slang

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	20 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+100 °C
Materiaal binnenwand:	EPDM

Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Inlagen:	2 RVS static wires, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3045038000	38,0	8,0	54,0	304	1,450	60
3045050000	51,0	8,0	67,0	408	1,880	60

Toepassing:

Zeer hoogwaardige speciaal ontwikkelde slang voor tankreiniging met draaibare sproeikop. Dankzij de speciale constructie zet de slang tijdens gebruik minimaal uit. Slang is om de 5 meter voorzien van een markeringsring, hierdoor kan men veilig werken en altijd zien hoever de slang in de tank of silo zit. Slang is door zijn EPDM binnen- en buitenwand bestand tegen diverse chemicaliën en logen waardoor de slang niet aangetast wordt indien hij in contact komt met het medium tijdens de reinigingswerkzaamheden. Slang kan ook ingezet worden voor heet water.