



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

HEETWATERSLANG EPDM rubber RADIACORD



Koelwaterslang

Opdruk:  Radiacord® PN .. bar max. 100°C

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Zwart
Min. temperatuur:	-30 °C	Materiaal buitenwand:	EPDM
Max. temperatuur:	+100 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Materiaal binnenwand:	EPDM	Inlagen:	Textielinlagen
Uitv. binnenwand:	Geëxtrudeerd		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD (bar)	Buitenwand	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3100010000	10,0	3,5	17,0	6	Glad	0,210	40
3100013000	13,0	3,5	20,0	6	Glad	0,250	40
3100015000	15,0	3,5	22,0	6	Glad	0,280	40
3100018000	18,0	3,5	25,0	6	Glad	0,330	40
3100020000	20,0	3,5	27,0	6	Glad	0,360	40
3100022000	22,0	3,5	29,0	6	Glad	0,400	40
3100025000	25,0	3,5	32,0	6	Glad	0,440	40
3100028000	28,0	3,5	35,0	4	Doekafdruk	0,480	40
3100030000	30,0	4,0	38,0	4	Doekafdruk	0,520	40
3100032000	32,0	3,5	39,0	4	Doekafdruk	0,550	40
3100035000	35,0	3,5	42,0	4	Doekafdruk	0,600	40
3100038000	38,0	3,5	45,0	4	Doekafdruk	0,640	40
3100040000	40,0	3,5	47,0	4	Doekafdruk	0,670	40
3100042000	42,0	3,5	49,0	4	Doekafdruk	0,700	40
3100045000	45,0	4,0	53,0	4	Doekafdruk	0,850	40
3100048000	48,0	4,0	56,0	4	Doekafdruk	0,910	40
3100050000	50,0	4,5	59,0	4	Doekafdruk	0,970	40
3100060000	60,0	5,0	70,0	4	Doekafdruk	1,320	40
3100063000	63,0	5,0	73,0	4	Doekafdruk	1,410	40
3100075000	76,0	4,0	84,0	4	Doekafdruk	1,340	40
3100090000	90,0	4,0	98,0	4	Doekafdruk	1,500	20
3100100000	102,0	4,0	110,0	4	Doekafdruk	1,700	40
3100110000	110,0	6,0	122,0	4	Doekafdruk	2,700	20

Toepassing:

Specifiek geschikt als radiatorslang en bestand tegen de gebruikelijke antivriesmiddelen. Slang kan ook ingezet worden voor heet- en koelwater toepassingen.