



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

**LEVENS MIDDELEN-  
NBR rubber SLANG  
VAPORCORD/ALIM/EXTRA**



### Levensmiddelen bestendige pers-, reinigings- en stoomslang

Opdruk:  Vaporcord®/Alim/Extra - Steamhose / Dampfschlauch Hot Water PN .. bar max. 100°C / Steam PN 6 bar max. 164°C - EG1935/2004 - BFR XXI Kat. 2 - FDA CFR 21 § 177.2600

Norm:	BfR XXI:2002 (cat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)
Max. werkdruk stoom :	6 bar
Barstdruk stoom:	60 bar
Min. temperatuur:	-35 °C
Max. temperatuur heet water:	+100 °C
Max. temperatuur stoom:	+164 °C

Materiaal binnenwand:	NBR
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Wit
Materiaal buitenwand:	Gemodificeerd elastomeer
Kleur buitenwand:	Blauw
Resistentie binnenwand:	Tot max. 15% alcohol
Resistentie buitenwand:	Dierlijke vetten, Plantaardige vetten, Pluimveevetten
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Max. WD warm water (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Buitenwand	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3406010000	10,0	4,5	19,0	30	90	55	Glad	0,290	40
3406013000	13,0	5,0	23,0	30	90	65	Glad	0,430	40
3406019000	19,0	6,0	31,0	30	90	100	Glad	0,600	40
3406025000	25,0	6,0	37,0	30	90	125	Glad	0,800	40
3406032000	32,0	7,0	46,0	20	60	195	Doekafdruk	1,100	40
3406038000	38,0	8,0	54,0	20	60	250	Doekafdruk	1,600	40
3406050000	50,0	8,0	66,0	20	60	350	Doekafdruk	1,800	40

#### Toepassing:

Geschikt voor transport van vloeibare levensmiddelen zoals melk en melkproducten, diverse sappen, plantaardige en dierlijke vetten en oliën. Tevens geschikt als lage druk stoomslang waardoor hij ingezet kan worden als reinigingsslang in gaarkeukens, slachterijen, voedsel verwerkende fabrieken, etc. Zeer flexibel en daardoor uitermate geschikt voor haspeltoepassingen. De buitenwand is bestand tegen dierlijke, plantaardige en pluimvee vetten. Na gebruik water of stoom aflaten en de slang goed laten drogen, ook dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.

#### Opmerking:

- Na gebruik water of stoom aflaten