



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

LEVENSMIDDELEN- ZUIG- PERSSLANG MILKCORD/SP



Levensmiddelen zuig-/persslang

Opdruk:  Milkcord®/SP Milkhose / Milchschauch S/D
- PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - Cfr
21§177.26.00

Norm:	BfR XXI:2002 (cat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)
Werkdruk:	10 bar
Barstdruk:	30 bar
Vacuüm:	0,80 bar
Min. temperatuur:	-20 °C
Max. temperatuur:	+90 °C
Max. temperatuur stoomreiniging:	+130 °C
Max. reinigingsduur met stoom:	30 minuten drukloos

Materiaal binnenwand:	NBR
Uitv. binnenwand:	Spiegelglad, smaak- en reukvrij
Kleur binnenwand:	Wit
Materiaal buitenwand:	Gemodificeerd elastomeer
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Blauw
Resistentie binnenwand:	Tot max. 15% alcohol
Inlagen:	2 stalen spiralen, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3455032000	32,0	6,0	44,0	200	1,100	40
3455038000	38,0	7,0	52,0	230	1,400	40
3455050000	51,0	7,0	65,0	300	1,820	40
3455063000	63,0	8,0	79,0	380	2,540	40
3455075000	76,0	8,0	92,0	450	3,050	40
3455100000	102,0	10,0	122,0	600	5,000	20

Toepassing:

Slang is geschikt voor transport van melk en melkproducten, plantaardige vetten en oliën, fruitsappen, olie en vethoudende voedingsmiddelen en alcoholische dranken met een alcoholpercentage tot 15%. Slang wordt door zijn flexibele constructie veelvuldig ingezet als RMO (rijdende melk ontvangst) slang en voor het laden en lossen van tanks.