



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

UNIVERSELE SLANG NBR/PU//PVC NIPLAFLEX



Universele slang

Opdruk:  Niplaflex® PN 25 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Zwart
Werkdruk bij 20°C:	25,0 bar	Materiaal buitenwand:	NBR/PVC
Barstdruk:	75 bar	Buitenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-20 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+70 °C	Resistentie buitenwand:	Ozonbestendig, UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Materiaal binnenwand:	NBR/PU/PVC	Inlagen:	Polyester inlagen
Uitv. binnenwand:	Glad		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3240006000	6,0	3,0	12,0	40	0,115	100
3240008000	8,0	3,5	15,0	50	0,170	100
3240009000	9,0	3,5	16,0	55	0,185	100
3240010000	10,0	3,5	17,0	60	0,200	100
3240013000	13,0	4,0	21,0	80	0,290	100
3240019000	19,0	4,5	28,0	110	0,450	50
3240025000	25,0	5,5	36,0	160	0,715	50

Toepassing:

Zeer soepele, olie- en benzinebestendige multipurpose slang. Tevens geschikt voor de doorvoer van water, lucht, lichte zuren en logen, pesticide bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Slang wordt ingezet in constructie, bouw, landbouw, industrie, werkplaatsen, etc. Slang is uitermate geschikt voor haspeltoepassingen.