



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

**COMPRESSORSLANG  
LUCHTSLANG  
SOLVOFORM**



### Compressorslang

Opdruk:  Solvoform - afmeting

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk bij 20°C:	20,0 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	60 bar	Materiaal buitenwand:	Thermoplastisch elastomeer
Min. temperatuur:	-20 °C	Buitenwand:	Glad
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Grijs
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <math>10^6 \Omega</math>	Inlagen:	Polyester inlagen
Materiaal binnenwand:	TPE/TPU		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3210006000	6,0	4,0	14,0	50	0,170	50
3210008000	8,0	3,5	15,0	65	0,175	50
3210010000	10,0	3,5	17,0	75	0,200	50
3210013000	13,0	4,5	22,0	105	0,335	50
3210019000	19,0	4,5	28,0	150	0,450	50

#### Toepassing:

Dikwandige, robuuste slang. Geschikt voor perslucht, water, smeerolie, vetten en solvents op oliebasis. Hierdoor uitstekend geschikt voor toepassing in werkplaatsen en garages.