



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

STIKSTOFSLANG antistatisch NITROGEN/YELLOW



Antistatische stikstofslang

Opdruk:  Nitrogen - afmeting mm - antistatic - WP/BP 25/75 bar jaar

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk bij 20°C:	25,0 bar
Barstdruk:	75 bar
Min. temperatuur:	-20 °C
Max. temperatuur:	+60 °C
Materiaal binnenwand:	PVC
Uitv. binnenwand:	Glad

Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	PVC
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Geel
Lengtestrepen:	2 elektrisch geleidende lengtestrepen $10^6 \Omega$
Inlagen:	Aramid inlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3031019000	19,5	5,25	30,0	100	0,550	20/40

Toepassing:

Antistatische stikstofslang voor doorvoer van lucht, water, stikstof en overige niet agressieve gassen. Geschikt voor toepassingen in de petrochemie, op raffinaderijen en diverse andere productiebedrijven waar stikstof gebruikt wordt in het proces.