



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PERSLUCHTSLANG WATERSLANG ARIACORD/DIN



Perslucht- /waterslang

Opdruk:  Ariacord® PN 10/16 DIN 20018 - jaar - BP 40 bar

Norm:	DIN 20018, EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Max. werkdruk lucht:	10 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Max. werkdruk water:	16 bar	Materiaal buitenwand:	SBR
Barstdruk:	40 bar	Buitenwand:	Doekafdruk
Min. temperatuur:	-30 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+70 °C	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Materiaal binnenwand:	SBR	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3220032000	32,0	8,0	48,0	220	1,330	40
3220035000	35,0	8,0	51,0	220	1,450	40
3220038000	38,0	6,0	50,0	280	1,110	40
3220042000	42,0	9,0	60,0	260	1,930	40
3220050000	51,0	7,0	65,0	400	1,730	40
3220053000	53,0	10,0	73,0	350	2,530	40
3220075000	76,0	10,0	96,0	500	3,490	40

Toepassing:

Genormeerde, kwalitatief zeer hoogwaardige, extra robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele rubberen slang voor middelzware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen, tunnelbouw, infra, verhuur business en op bouwplaatsen. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.

Opmerking:

- Afmetingen 38, 51 en 76 niet volgens DIN 20018