



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## PERSLUCHTSLANG WATERSLANG ARIACORD/YELLOW



### Perslucht-/waterslang

Opdruk:  Ariacord® Air/Water - Luft/Wasser PN 25 bar  
- BP 80 bar

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	25 bar
Barstdruk:	80 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Materiaal binnenwand:	EPDM
Uitv. binnenwand:	Glad

Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Geel
Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3225032000	32,0	7,0	46,0	260	1,200	40
3225038000	38,0	7,0	52,0	350	1,400	40
3225050000	51,0	7,5	66,0	400	1,900	20/40
3225063000	63,5	9,5	82,5	480	2,900	40
3225075000	76,0	9,5	95,0	610	3,300	40

#### Toepassing:

Kwalitatief zeer hoogwaardige, robuuste, dikwandig uitgevoerde flexibele rubberen slang voor zware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen, tunnelbouw, infra en op bouwplaatsen. Tevens wordt dit type slang veelal gebruikt in de verhuurbranche waar hij meegeleverd wordt bij zware compressoren. Geschikt voor doorvoer van water en lucht. De slang is tevens bestand tegen oliehoudende lucht.