



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUURSTOFSLANG EPDM GASSLANG SALDAFORM/BLAUW



Zuurstofslang
voor lasdoeleinden.

Opdruk: ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - afmeting - Saldiform® - jaar

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	20 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	60 bar	Materiaal buitenwand:	EPDM
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Geribd
Max. temperatuur:	+70 °C	Kleur buitenwand:	Blauw
Materiaal binnenwand:	EPDM	Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3250006000	6,3	3,5	13,3	40	0,160	50
3250008000	8,0	3,5	15,0	40	0,200	50
3250009000	9,0	3,5	16,0	45	0,220	50

Toepassing:

Zeer flexibele geribde persslang geschikt voor doorvoer van zuurstof. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen. Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.