



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## ZUURSTOFSLANG EPDM GASSLANG SALDAFORM/BLAUW



**Zuurstofslang**  
voor lasdoeleinden.

Opdruk: ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - afmeting - Saldaform® - jaar

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019
Werkdruk:	20 bar
Barstdruk:	60 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+70 °C
Materiaal binnenwand:	EPDM

Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	EPDM
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Blauw
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3251006000	6,3	5,0	16,3	40	0,270	40
3251006013	6,3	3,5	13,3	40	0,160	40
3251013000	12,5	5,0	22,5	65	0,410	50
3251015000	16,0	5,0	26,0	80	0,470	50

### Toepassing:

Zeer flexibele gladde persslang geschikt voor doorvoer van zuurstof. Voor lassen en snijden, voor booglassen met een elektrische plasmaboog en soortgelijke processen. Niet geschikt voor LPG, MPS en CNG.