



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

**PROPAANSLANG
NBR/EPDM GASSLANG
ROBAFORM**



Propaangaslang

Opdruk:  ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - afmeting -
Robaform® - jaar

Norm:	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019	Kleur binnenwand:	Zwart
Werkdruk:	20 bar	Materiaal buitenwand:	EPDM
Barstdruk:	60 bar	Buitenwand:	Glad
Min. temperatuur:	-30 °C	Kleur buitenwand:	Oranje
Max. temperatuur:	+70 °C	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Materiaal binnenwand:	NBR	Inlagen:	Textielinlagen
Uitv. binnenwand:	Glad		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3266008050	8,0	3,5	15,0	0,200	50

Toepassing:

Zeer flexibele gladde persslang voor het transport van propaan, gasvormig vloeibaar petroleumgas (LPG), voor CNG en voor mengsels van methylacetyleen. Slang wordt gebruikt voor lasdoeleinden en snijwerkzaamheden. Zeer populair in de dakdekkersbranche door de versterkte inlage wat kenmerkend is voor het robuuste/stevige karakter van deze slang. Veelvuldig ingezet als propaangasbrander slang.