



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

KABELBESCHERMING SLANGBESCHERMING CAVOCORD



Kabelbeschermingslang

Norm:	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+85 °C
Electr. weerstand binnen:	Isolerend >10 ⁹ Ω
Electr. weerstand buiten:	Isolerend >10 ⁹ Ω

Materiaal binnenwand:	SBR met zichtbare textiele inlagen
Uitv. binnenwand:	Doorgewikkeld
Materiaal buitenwand:	SBR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3290020000	20,0	1,5	23,0	0,120	40
3290022000	22,0	1,5	25,0	0,140	40
3290025000	25,0	1,5	28,0	0,160	40
3290028000	28,0	1,5	31,0	0,180	40
3290030000	30,0	1,5	33,0	0,190	40
3290032000	32,0	1,5	35,0	0,200	40
3290035000	35,0	1,5	38,0	0,220	40
3290040000	40,0	1,5	43,0	0,250	40
3290045000	45,0	1,5	48,0	0,280	40
3290050000	51,0	1,5	54,0	0,340	40

Toepassing:

Slang is geschikt voor het bundelen c.q. beschermen van slangen en kabels, kettingen, bij lastoortsen en diverse andere toepassingen waar het van belang is dat de producten beschermd worden voor beschadiging of andere externe omstandigheden. Dunwandig en makkelijk "overtrekbaar".