



**Weyn-Lauwers** N.V.

Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## AFZUIGSLANG voor hogere temperatuur VENTILAZIONE/CALOR



### Ventilatieslang

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Zwart
Min. temperatuur:	-40 °C	Materiaal buitenwand:	Thermoplastisch elastomeer
Max. temperatuur:	+120 °C	Buitenwand:	Gegolfd
Temperatuurpiek:	+145 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Materiaal binnenwand:	Thermoplastisch elastomeer	Inlagen:	Stalen spiraal
Uitv. binnenwand:	Gegolfd		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4512050000	51,0	50	0,22	0,220	20
4512060000	60,0	60	0,18	0,250	20
4512070000	70,0	70	0,15	0,340	20
4512075000	76,0	75	0,11	0,370	20
4512080000	80,0	80	0,11	0,390	20
4512090000	90,0	90	0,11	0,440	20
4512100000	102,0	100	0,10	0,490	15
4512110000	110,0	110	0,10	0,530	15
4512125000	127,0	127	0,09	0,700	15
4512140000	140,0	140	0,09	0,760	15
4512150000	152,0	152	0,07	0,830	15
4512160000	160,0	160	0,07	0,880	15
4512200000	203,0	203	0,06	1,230	15

#### Toepassing:

Slang is geschikt voor het afzuigen van hete lucht, rook, gas, chemische dampen en beluchting van motoren. Door het gebruik van een hoogwaardige thermoplastische elastomeer uitermate geschikt voor afzuiginstallaties waar hogere temperaturen vrijkomen. Slang is niet geschikt voor vaste stoffen.