



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG met static wire ANTIABRASIVO/AS



Slijtvaste zuig-/persslang met PU binnenwand
voorzien van een static wire ter afleiding van statische
electriciteit.

Opdruk:  Antiabrasivo / AS - M - Diameter

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
PU wand:	2,00 mm	Kleur binnenwand:	Rood
Vacuüm:	0,80 bar	Materiaal buitenwand:	PVC
Min. temperatuur:	-15 °C	Buitenwand:	Licht gegolfd
Max. temperatuur:	+60 °C	Kleur buitenwand:	Groen
Materiaal binnenwand:	PU	Inlagen:	Hard PVC spiraal, Static wire
Slijtvastheid binnenwand:	30 mm ³		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4660075000	76,0	8,0	92,0	6,5	456	2,300	50
4660100000	102,0	9,0	120,0	4,0	612	3,280	30
4660125000	127,0	10,0	147,0	3,5	762	4,500	30
4660150000	152,0	10,5	173,0	3,0	912	6,100	20

Toepassing:

Geschikt voor kiezel, zand, modder, cement, graan, grit, en andere abrasieve media. Robuust en zeer slijtvast en zeer goed inzetbaar als extreem slijtvaste transportslang/leiding. Wordt veel ingezet in de industriële reiniging, roofing industrie t.b.v. transport kiezel naar platte daken. Door zijn extreem dikke PU binnenwand van +/- 2mm het beste product dat in deze klasse verkrijgbaar is. Slang is voorzien van een static-wire om de opgebouwde statische elektriciteit af te leiden.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer