



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PU ZUIG- PERSSLANG lichte toepassingen PURFLEX/L



Polyurethaan afzuigslang
voor lichte toepassingen.

Opdruk:  Purflex / L - Diameter - stromingsrichting

Norm:	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+90 °C
Materiaal binnenwand:	PU
Uitv. binnenwand:	Gegolfd
Kleur binnenwand:	Transparant

Materiaal buitenwand:	PU
Buitenwand:	Gegolfd
Kleur buitenwand:	Transparant
Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Olie bestendig
Inlagen:	Stalen spiraal

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	PU wand (mm)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4610025000	25,0	0,40	25	0,32	0,140	20
4610032000	32,0	0,40	30	0,32	0,160	20
4610038000	38,0	0,40	38	0,28	0,190	20
4610040000	40,0	0,40	40	0,28	0,200	20
4610050000	51,0	0,40	50	0,22	0,250	20
4610060000	60,0	0,40	60	0,18	0,290	20
4610070000	70,0	0,43	70	0,15	0,430	20
4610075000	76,0	0,43	75	0,11	0,460	20
4610080000	80,0	0,43	80	0,11	0,490	20
4610090000	90,0	0,43	90	0,10	0,550	20
4610100000	102,0	0,53	102	0,10	0,650	15
4610120000	120,0	0,53	120	0,09	0,760	15
4610125000	127,0	0,63	127	0,09	0,800	15
4610150000	152,0	0,63	152	0,07	0,960	15
4610160000	160,0	0,63	160	0,07	1,010	15
4610200000	203,0	0,63	205	0,06	1,400	15
4610250000	254,0	0,65	254	0,05	1,920	10
4610300000	305,0	0,65	305	0,03	2,380	10

Toepassing:

Geschikt voor slijtvaste toepassingen zoals industriestofzuigers en industriële afzuiginstallaties. Zeer flexibel en slijtvast en daardoor makkelijk hanteerbaar. Geschikt voor stof, lucht, PVC-granulaat of andere korrelvormige materialen.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer