



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PU ZUIG- PERSSLANG zware toepassingen PURFLEX/HX



Polyurethaan zuig-/persslang
voor zware toepassingen.

Norm:	DIN 4102 B1, EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Transparant
PU wand:	2-2,5 mm	Materiaal buitenwand:	PU
Min. temperatuur:	-40 °C	Buitenwand:	Gegolfd
Max. temperatuur:	+90 °C	Kleur buitenwand:	Transparant
Electrische weerstand:	Antistatisch $10^9 \Omega$	Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Microben bestendig, Olie bestendig
Materiaal binnenwand:	PU	Inlagen:	Stalen spiraal
Uitv. binnenwand:	Gegolfd		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Buigradius (mm)	Vacuüm (bar)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4645050000	51,0	62,0	3,2	134	1,00	1,020	15
4645075000	76,0	88,0	2,3	195	1,00	1,470	15
4645100000	102,0	115,0	1,8	272	1,00	2,310	15
4645125000	127,0	140,0	1,5	336	0,89	3,440	15
4645150000	152,0	165,0	1,3	435	0,84	3,720	15

Toepassing:

Flexibele zeer slijtvaste slang geschikt voor zware werkomstandigheden ook bij koude temperaturen. Veel toegepast in plastic verwerkende industrie, vacuüm trucks in industriële reiniging, landbouw, bouw/constructie werkzaamheden, silo's en tankers, etc. Zeer geschikt voor transport van kiezel, glas, granen, zand, granulaten, grit, poeder en diverse andere korrelvormige abrasieve materialen.