



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

BENZINEPOMP SLANG CARBOFORM/PD



Benzinepompslang

Opdruk: Carboform®/PD EN 1360:2013 Type 1 - Diameter - Ø
- TRbF 131/deel 2 § 5.5 - kwartaal/jaar

Norm:	EN 1360 - 2013 type 1, EN ISO 1307:2008, TRbF 131, deel 2, § 5.5
Werkdruk:	16 bar
Barstdruk:	48 bar
Min. temperatuur:	-30 °C
Max. temperatuur:	+90 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Materiaal binnenwand:	NBR

Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	CR
Buitenwand:	Glad
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Biodiesel, E10, Olie bestendig
Aromatengehalte maximaal:	50 %
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3330015000	15,0	5,0	25,0	80	0,450	40
3330019000	19,0	6,0	31,0	100	0,650	40
3330025000	25,0	6,0	37,0	150	0,800	40

Toepassing:

Genormeerde, zeer flexibele toevoerslang. Uitermate geschikt als haspelslang en veelvuldig ingezet bij benzinepomp. Geschikt voor de doorvoer van olie, diesel, loodvrije benzine en brandstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Tevens geschikt voor E10 en biodiesel. Slang kan ook ingezet worden als water- en luchtslang voor algemene service doeleinden.