



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

OLIE- en BENZINE SLANG CARBOCORD/10



Olie- en benzinebestendige persslang
die zeer breed inzetbaar is.

Opdruk:  Carbocord® - NBR - Druck / Discharge - PN 10 bar - Ω

Norm:	EN ISO 1307:2008
Werkdruk:	10 bar
Barstdruk:	30 bar
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+90 °C
Max. temperatuur olie:	+100 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Electr. weerstand buiten:	Antistatisch <10 ⁹ Ω
Elektr. doorslagweerstand:	Antistatisch <10 ⁹ Ω

Materiaal binnenwand:	NBR
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	SBR/EPDM
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie binnenwand:	Benzine bestendig, Olie bestendig
Aromatengehalte maximaal:	50 %
Inlagen:	Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3310032000	32,0	6,0	44,0	210	1,000	40
3310038000	38,0	6,5	51,0	300	1,280	40
3310050000	50,0	7,0	64,0	400	1,750	40

Toepassing:

Slang wordt veelal ingezet tijdens het laden en lossen van loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50% bij brandstoftanks en schepen. Geschikt voor industriële oliën, biodiesel, stookoliën en mineraal houdende hydraulische oliën.