



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

BUNKERSLANG PLATOPROLBAAR CARBOFLAT



Platoprolbare bunkerslang

Opdruk:  Carboflat Oil Rig Supply hose - PN .. bar -
BP .. bar - Ω/T

Norm:	EN ISO 1307:2008
Min. temperatuur:	-35 °C
Max. temperatuur:	+80 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω
Elektr. doorslagweerstand:	Antistatisch <10 ⁹ Ω
Materiaal binnenwand:	NBR
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart

Materiaal buitenwand:	CR
Buitenwand:	Doekafdruk
Kleur buitenwand:	Zwart
Resistentie binnenwand:	Biodiesel
Aromatengehalte maximaal:	50 %
Resistentie buitenwand:	UV bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Inlagen:	2 static wires, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3361075000	75,0	7,5	90,0	20	60	450	2,440	40
3361100000	100,0	8,0	116,0	20	60	600	3,650	20/40
3361150000	152,0	9,5	171,0	20	60	910	6,770	20/40
3360200000	203,0	10,5	224,0	16	48	1220	9,590	20

Toepassing:

Hoogwaardige bunkerslang die ingezet wordt voor het laden en lossen van tankschepen in "ship to ship" en "ship to shore" toepassingen, tevens ingezet als flexibele leiding tussen bevoorradingsschip en platform bij offshore installaties. Geschikt voor doorvoer van industriële oliën, stookoliën, diesel, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%.