



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG PVC/NBR NAFTOIL/BUNA



PVC/NBR zuig-/persslang

Opdruk:  Naftoil / Buna - Binnendiameter mm

Norm:	EN ISO 1307:2008	Kleur binnenwand:	Grijs
Vacuüm:	0,90 bar	Materiaal buitenwand:	NBR/PVC
Min. temperatuur:	-30 °C	Buitenwand:	Licht gegolfd
Max. temperatuur:	+65 °C	Kleur buitenwand:	Grijs
Materiaal binnenwand:	NBR/PVC	Inlagen:	Hard PVC spiraal
Uitv. binnenwand:	Glad	Kleur spiraal:	Antraciet

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	WD bij 20°C (bar)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
4465025000	25,0	4,0	33,0	7,0	75	0,440	50
4465032000	32,0	4,5	41,0	6,0	96	0,600	50
4465038000	38,0	5,0	48,0	6,0	114	0,700	50
4465050000	51,0	5,0	61,0	5,0	153	1,050	50
4465063000	63,0	5,5	74,0	4,5	189	1,250	50
4465075000	76,0	6,0	88,0	4,0	228	1,600	50
4465080000	80,0	6,0	92,0	3,0	240	1,700	50
4465090000	90,0	7,0	104,0	3,0	270	2,200	50
4465100000	102,0	7,0	116,0	3,0	306	2,400	50
4465125000	127,0	8,0	143,0	2,0	381	3,300	20
4465150000	152,0	8,5	169,0	2,0	456	4,200	20

Toepassing:

Geschikt voor doorvoer van industriewater, gier en minerale oliën bij o.a. reinigingswerkzaamheden en legen van tanks. Zeer flexibel, zelfs onder koude omstandigheden. Slang wordt breed ingezet in land- en tuinbouw, industriële reiniging, vetafscidders, olieverwerkende industrie, gemeentewerken, rioolzuivering, etc.

Opmerking:

- Wij adviseren montage met rubber rondsnoer