

**Weyn-Lauwers** N.V.


Industriepark-Noord 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13  
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## ZUIG- PERSSLANG olie- en benzine slang CARBOFLEX/U.L./OHM



**Uiterst flexibele en lichtgewicht olie- en benzine bestendige zuig-/persslang**  
met elektrisch geleidende eigenschappen.

Opdruk:  Carboflex®/UL/Ohm NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - WP 5 bar BP 15 bar - Ω/T

Norm:	EN ISO 1307:2008, TRbF 131, deel 2, § 5.5
Werkdruk:	5 bar
Barstdruk:	15 bar
Vacuüm:	0,90 bar
Min. temperatuur:	-40 °C
Max. temperatuur:	+90 °C
Max. temperatuur olie:	+100 °C
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 <sup>6</sup> Ω

Elektr. doorslagweerstand:	Antistatisch <10 <sup>9</sup> Ω
Materiaal binnenwand:	NBR
Uitv. binnenwand:	Glad
Kleur binnenwand:	Zwart
Materiaal buitenwand:	CR
Buitenwand:	Vlak gegolfd
Kleur buitenwand:	Zwart
Aromatengehalte maximaal:	50 %
Inlagen:	Stalen spiraal, Textielinlagen

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3354050000	51,0	5,5	62,0	130	1,380	40
3354075000	76,0	6,0	88,0	190	2,240	40
3354100000	102,0	6,5	115,0	255	3,290	40
3354150000	152,0	8,5	169,0	460	6,340	20

### Toepassing:

Door zijn speciale plat gegolfde constructie en lichtgewicht, uitermate flexibele en makkelijk hanteerbare olie zuig/persslang. Slang voldoet aan alle richtlijnen van de SIR en is toepasbaar in diverse ATEX zones. Zeer geschikt voor voertuigen en werkzaamheden in de industriële reiniging, tanktransport of andere werkzaamheden waar de man aan de slang graag met een licht product werkt wat ook aan te bevelen is vanuit Arbowedgeving. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%.