



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG

ARMOFLEX/OIL



Kunststof zuig- / persslang

Opdruk:  Armoflex® / Oil

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---|
| Norm: | EN ISO 1307:2008 | Kleur binnenwand: | Zwart |
| Vacuüm: | 0,80 bar | Materiaal buitenwand: | NBR/PVC |
| Min. temperatuur: | -15 °C | Buitenwand: | Glad |
| Max. temperatuur: | +65 °C | Kleur buitenwand: | Zwart |
| Materiaal binnenwand: | NBR/PVC | Resistentie buitenwand: | Verouderingsbestendig, Weerbestendig |
| Uitv. binnenwand: | Glad | Inlagen: | Stalen spiraal |

| Art.-nr. | Ø Inw. (mm) | Wand (mm) | Ø Uitw. (mm) | WD bij 20°C (bar) | Gewicht (kg/mtr) | Lengte (mtr) |
|------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 4481025000 | 25,0 | 4,0 | 33,0 | 8,0 | 0,520 | 30 |
| 4481032000 | 32,0 | 4,0 | 40,0 | 7,0 | 0,720 | 30 |
| 4481038000 | 38,0 | 4,5 | 47,0 | 7,0 | 0,870 | 30 |
| 4481050000 | 51,0 | 5,5 | 62,0 | 5,0 | 1,320 | 30 |

Toepassing:

Zeer flexibele en robuuste PVC/NBR slang. Geschikt voor doorvoer van olie, benzine, vetten, lichte zuren en logen. Slang wordt breed ingezet in machinebouw, industrie en tijdens het verwerken van afgewerkte olie.