

Weyn-Lauwers N.V.


Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ZUIG- PERSSLANG OLIE- EN BENZINE CARBOFLEX-GRECATO



Olie- en benzinebestendige zuig-/persslang

Opdruk:  Carboflex® / Grecato NBR Öl Saug/Druck -
Oil suction/discharge - PN 10 bar Ω

Norm:	EN ISO 1307:2008	Uitv. binnenwand:	Glad
Werkdruk:	10 bar	Kleur binnenwand:	Zwart
Barstdruk:	30 bar	Materiaal buitenwand:	CR
Vacuüm:	0,80 bar	Buitenwand:	Doekafdruk, Grieks profiel
Min. temperatuur:	-20 °C	Kleur buitenwand:	Zwart
Max. temperatuur:	+85 °C	Resistentie binnenwand:	Biodiesel
Temperatuurpiek:	+110 °C	Aromatengehalte maximaal:	50 %
Electr. weerstand binnen:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Resistentie buitenwand:	Verouderingsbestendig, Weerbestendig
Electr. weerstand buiten:	Geleidend <10 ⁶ Ω	Inlagen:	Stalen spiraal, Textielinlagen
Materiaal binnenwand:	NBR		

Art.-nr.	Ø Inw. (mm)	Wand (mm)	Ø Uitw. (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Lengte (mtr)
3353019000	19,0	5,0	29,0	60	0,500	40
3353025000	25,0	5,0	35,0	75	0,630	40
3353032000	32,0	5,0	42,0	100	0,780	40
3353038000	38,0	5,0	48,0	115	0,900	40
3353050000	50,0	6,0	62,0	135	1,400	40
3353075000	76,0	7,5	91,0	190	2,550	40
3353100000	102,0	7,5	117,0	260	3,550	40

Toepassing:

Zéér flexibele zuig-/persslang voorzien van een zgn. "Grieks"(geblokt) profiel waardoor de slang een uitermate kleine buigradius heeft. Geschikt voor industriële oliën, stookoliën, biodiesel, mineraal houdende hydraulische oliën en loodvrije brandstoffen met een maximaal aromatengehalte van 50%. Slang wordt veelvuldig ingezet als hydrauliek olie retourslang.