



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

ELECTRISCHE
MOTOREN
GM

ELECTRISCHE MOTOR

Open-dicht omkeerbaar





KENMERKEN

De motor is overbelastingsbeveiligd en heeft geen eindschakelaars nodig.
De verdraaiingshoek is mechanisch op 95° begrensd.
Bij het bereiken van de klep- of motoraanslag blijft de aandrijving automatisch staan.
De aandrijving kan door een drukknop in het deksel van de behuizing buiten werking worden gesteld.
Zolang de knop ingedrukt is, kan de klep met de hand bediend worden.
De werkingsrichting kan met een schuifknop worden omgekeerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

	GM 24	GM 220
voedingsspanning	24 VAC +- 20 % 50/60 24 VDC +- 10 %	220 VAC +-10 %
verbruik	3 W	10 W
dimensionering	6,5 VA	12 VA
aansluiting	kabel 0,9 m	kabel 0,9 m
draaihoek	max 95°	max 95°
draaimoment bij nom. spanning	min. 30 NM	min. 30 NM (50 Hz) min. 20 NM (60 Hz)
draairichting	naar keuze met schakelaar A/B	
standaanwijzing	0 ... 10 en draaibare standaanwijzer	
looptijd	80 ... 150 sec. (0 ... 30 NM)	ca. 180 sec
bescherming	IP 54/ omg. vochtigheid kl. d. volgens din 40040	
beschermklasse	III	I
omgevingstemp.	-20 °C ... + 50 °C	-20 °C ... + 50 °C
radioontstoringsgr.	volgens VDE 0875 deel 1 (11.84)	
geluidsniveau	max 45 dB (A)	max 45 dB (A)
onderhoud	onderhoudsvrij	onderhoudsvrij
gewicht	2000 gr	2000 gr
bestelnr.		



Parallelaansluiting van meerdere motoren mogelijk, max. 20
Draairichting aanduiding geldig voor schakelstand A.

