



Weyn-Lauwers N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

PNEUMATISCHE AANDRIJVINGEN Toebehoren

BREATHER BLOCK:

Het "breather block" wordt gebruikt om te vermijden dat verontreinigde lucht in de veerkamer komt.

Dit toebehoren wordt gebruikt in vochtige omgevingen, waar de buitenlucht direct in de aandrijving wordt gezogen.

Het breather block wordt direct op de aandrijving gemonteerd volgens NAMUR.

Door de ingebouwde snelle ontluchting wordt de veerslag-tijd versneld.

Specificaties:

Huis : Aluminium legering
Afwerking : hard geanodiseerd, PTFE
geïmpregneerd
Druk : 1 tot 10 bar
Temperatuur : -20°C tot +80°C
Aansluiting : inlaat 1/4" G BSP
 uitlaat 3/8" G BSP
Kv waarde : luchtslag 0,8 m³/h
 veerslag 1,9 m³/h



Breather block

BLOCK & VENT VALVE:

Voor het onderhoud van de aandrijving terwijl het productieproces doorloopt.

Het instrument blokkeert, indien gewenst, de persluchttoevoer. Daarnaast wordt de lucht die zich in de aandrijving bevindt afgevoerd. De aandrijving kan daardoor snel en veilig worden gedemonteerd.

Specificaties:

Huis : alliage d'aluminium
Afwerking : had geanodiseerd, PTFE
geïmpregneerd
Druk : 1 tot 10 bar
Temperatuur : -20°C tot +80°C
Aansluiting : 1/4" G
Kv waarde : 0,8 m³/h
Optie : vastzetinrichting



Block & vent valve

SNELHEIDSREGELPLAAT VP:

Zowel de sluit-als de openingssnelheid kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden.

De snelheidsregelplaat kan zowel op de dubbel- als enkelwerkende aandrijvingen gemonteerd worden.



Snelheidsregelplaat