



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

COMPENSATOREN



fig 970

verzinkte koppelingen, bsp draad
EPDM rubber
max. 10 bar / -10 + 115 °C
lengte 1/2" tot 2" : 200 mm / 2 1/2" en 3" : 240 mm

alu huis, RVS316 balg
stalen liner
bsp draad 1/2" tot 2"
PN16 / max. 250 °C

fig 977



fig 976

stalen butt welding laseinden dn25 tot dn250
RVS 321 balg en liner
max. 16 bar bij 200 °C / max. 0 bar bij 300 °C

RVS 304 butt welding laseinden dn50 tot dn200
RVS 304 balg en liner
max. 10 bar / max. 300 °C

fig 975



fig 971

verzinkte stalen flenzen, DIN flenzen PN 10/16
DN 32 tot DN 600
EPDM rubber : max. 10 bar / -10 + 115°C
fig 971.150 : EPDM rubber, 150Lbs flenzen
fig 971NBR : NBR rubber (max 80°C), DIN flenzen

verzinkte stalen flenzen, DIN flenzen PN 10
dubbele balg, lange bouwlengte
DN 50 tot DN 300
EPDM rubber : max. 10 bar / -10 + 115°C

fig 972



fig 973

stalen flenzen DIN PN16 dn25 tot dn250
RVS 321 balg en liner
max. 16 bar bij 200 °C / max. 0 bar bij 300 °C

uitzettingsbegrenzer voor PN10/16 flenzen
dn 32 tot dn 600

fig 978



fig 974

verzinkte stalen flenzen, DIN PN 16
DN 50 tot DN 200
balg, liner en kragen : RVS304
max. 16 bar / max. 300°C
fig 974.150 : 150Lbs flenzen