



Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

DRUKREDUCEER- VENTIELEN



RINOX WATER - LUCHT

huis : messing vernikkeld
veer : RVS
max. ingangsdruk : 25 bar
instelbereik : 1/2" - 1" : 0,8 - 5,5 bar
5/4" - 4" : 0,8 - 7 bar
max. temp : 80°C
BSP draadaansluiting : 1/2" tot 4"



BDV 25 STOOM - GAS - LUCHT

huis : GGG40.3
veer : RVS
max. ingangsdruk : 17 bar
instelbereik : 0,14 - 1,7 bar /
1,4 - 4 bar / 3,5 - 8,6 bar
max. temp : 210°C
BSP draadaansluiting : 1/2"-3/4"-1"



PRV-S STOOM - GAS - LUCHT

huis : RVS 1.4408
veer : RVS
max. ingangsdruk : 12 bar
instelbereik : 1 - 6 bar / 4 - 10 bar
max. temp : 192°C
BSP draadaansluiting : 1/2"-3/4"-1"
flenzen PN16 : DN15 -DN20 -DN25



DRP-16 STOOM

huis : gietijzer
max. ingangsdruk : 13 bar
delta P max. : 10 bar
instelbereik : 0,2-1,5 bar / 1-4 bar /
1,2-6 bar / 1-10 bar / 8-20 bar
max. temp : 200°C
flenzen PN16 : DN 15 tot DN 100



DRP-40 STOOM

huis : staal
max. ingangsdruk : 20 bar
delta P max. : 10 bar
instelbereik : 0,2-1,5 bar / 1-4 bar /
1,2-6 bar / 1-10 bar / 8-20 bar
max. temp : 215°C
flenzen PN40 : DN 15 tot DN 100

ref. 681 DRINKWATER

huis : brons
veer : RVS
max. ingangsdruk : 25 bar
instelbereik : 1 - 7 bar
max. temp : 95°C
BSP draadaansl. : 1/2" tot 4"



ref. 682 DRINKWATER

huis : brons
veer : RVS
max. ingangsdruk : 16 bar
instelbereik : 1 - 7 bar
max. temp : 95°C
flensaansluiting dn50-dn65-dn80



ref. F16 WATER

huis : gietijzer PN16 geflensd
max. ingangsdruk : 16 bar
max. delta P : 10 bar
instelbereik : 1-5 bar / 4-9 bar
max. temp : 80°C
flensaansl. dn50-dn65-dn80-dn100



ref. 2420 BFR-coaxial WATER

huis : gietijzer PN16 geflensd
max. ingangsdruk : 16 bar
max. delta P : 10 bar
instelbereik : 1-7 bar
max. temp : 80°C
flensaansluiting dn125 - dn150



ref. 2430 - low pressure

huis : RVS 1.4408
veer : RVS
max. ingangsdruk : 10 bar
instelbereik : 0,2 - 1,5 bar
max. temp : 80°C
BSP draadaansluiting : 1/2" tot 2"



ref. 2440

huis : RVS 1.4408
max. ingangsdruk : 16 bar
instelbereik : 1 - 6 bar /
4 - 10 bar / 8 - 13 bar
max. temp : 192°C
BSP draadaansl. : 1/2" tot 2"
flenzen PN16 :
DN15 tot DN100

